



POCHŮZKOVÝ SNÍMAČ ID PS402



ID PS402 slouží ke snímání bezkontaktních identifikačních karet či transpondérů.

Zapnutí snímače pomocí tlačítka signalizuje zelená kontrolka. Identifikaci potvrzuje kromě probliknutí také zvuková signalizace. Součástí pochůzkového snímače je adaptér pro nabíjení.

Komunikace probíhá přes rozhraní USB pomocí propojovacího kabelu.

TECHNICKÉ PARAMETRY POCHŮZKOVÉHO SNÍMAČE

Napájecí napětí aku 3,6V/750mAh

Odběr proudu asi 250mA

Krytí IP40

Rozměry 123x65x37

Rozsah provozních teplot 0° až +50°C

Identifikace UNIQUE

Snímací dosah 5 – 8 cm

Pracovní kmitočet identifikace 125kHz

Doba nabíjení /doba zapnutí (vybití) 10/1

Čas pro jednu identifikaci asi 2s

Prac. doba při plném dobití min. 3 hod.

Max. doba pro plné dobití 22 hod.

Počet záznamů v off-line 600

Přenosová rychlost 9600Bd

Typ klávesnice -

Synchronizace času podle RTC

Displej -



Zelená, červená kontrolka

Spínací tlačítko

Konektor pro nabíjení a komunikaci



Optimální poloha snímače vůči transpondéru při identifikaci

Sestava (neobsahuje transpondéry)

